

**FORMULARI DE QUALITAT TÈCNICA METRE LINEAL DE TANCAMENT DE FUSTA (SUBLOT 4.1)**

La senyora Rosa Carrasco Rocamora com apoderada, declara sota la seva responsabilitat, com a licitadora de l'Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2017.05) que l'empresa JUEGOS KOMPAN, S.A., declara que la qualitat tècnica dels elements de joc infantil proposats és la següent:

<b>FITXA TÈCNICA:</b>	
1. Nom de l'element, model i referència:	Valla Inglesa - Madera
2. Tipologia de tancament i tipus de fusta:	<p>Madera: de Pino Rojo (Flandes) lijado por las cuatro caras. Lamas testas achaflanadas.</p> <p>Tratamiento de la madera: Impregnación al Autoclave "Vacío-Presión" con sales de cobre (color verde). Este tratamiento está indicado para madera que deba colocarse totalmente en el exterior y/o enterrada al suelo. Se basa en un problema de Autoclave "vacío-presión" sistema "Bethell" a base del producto químico SIN CROMO, NI ARSÉNICO "VOLMANIT CX-8" elaborado a base de composiciones inorgánicas de cobre HDO y boro, e ingredientes con efecto profiláctico contra hongos xilófagos (incluidos los causantes de la putrefacción blanda), y contra insectos xilófagos (incluidas la termita). Después de su fijación en la madera, este producto es difícilmente lixiviable y muy resistente a la intemperie. Este producto está inscrito en el Registro de Plaguicidas de la Dirección General de la Salud Pública y Consumo (MISACO) con el núm. 01-80-02309, recomendado y homologado por entidades como el CTBA de Paris y el RAM de Berlín.</p> <p>Con este sistema de impregnación se certifica la efectividad para todas las clases de riesgos (1a 5) descritas en la Norma Europea EN335/1/2 y está dirigido por el personal en posesión del carné de aplicador DDD.</p> <p>La madera impregnada con este producto tiene propiedades biocidas, su periodo medio de duración se cuadruplica a su durabilidad natural. Es inodora, limpia e inofensiva para el hombre, los animales y las plantas.</p> <p>Acero: Tornillos de acero inoxidable.</p>
3. Longitud:	1,95 m + ½ secció de 2postes = 2m
4. Alçada:	0,85 m
5. Amplada i gruix de la lamel·les:	2 Perfils horitzontals de 1.950 x 95mm x 34mm 11 Perfils verticals (lamel·les) de 850mm x 95mm x 21mm
6. Tipus de porta i tipus de pestell:	Porta batent d'una sola direcció i pestell horitzontal d'acer galvanitzat
7. Període de garantia per defectes de fabricació:	2 anys

8. Període de garantia per defectes d'instal·lació:	2 anys
9. Disponibilitat de subministraments de peces:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
10. Altres circumstàncies a declarar:	

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  
Mataró, vuit d'octubre de 2018



**KOMPAN**  
Juegos KOMPAN S.A.  
C/ Camí del Mig, 79-81  
Tel. 902.104.573  
Fax 93.752.10.31  
08302 - MATARÓ  
(Barcelona)